規格表

本機を使用できるのは，日本国内のみです。海外では使用できません。

●本体

MASPRO

項目 Items		規格
センサー感知角度 Sensor Angle	水平方向 Horizontal	約90°（右：約45°，左：約45°）
	垂直方向 Vertical	約90°（上：約45°，下：約45°）
センサー感知距離 Sensor Distance		最大5m
使用温度範囲 Temperature Range		0～⊕40℃
使用電源 Power Requirements		DC3.3V（ACアダプター使用），DC3V（停電用）（単3形アルカリ乾電池4本使用）
消費電力 Power Consumption		通信時：0.5W以下　待機時：0.2W以下
外観寸法 Dimensions		107（H）×109（W）×46（D）mm
質量（重量） Weight		約170g（ACアダプター，単3形アルカリ乾電池含まず）

●リモコン

MASPRO

項目 Items	規格
操作距離 Control Distance	100m（見通し距離）
使用温度範囲 Temperature Range	0～⊕40℃
使用電源 Power Requirements	DC3V[コイン形リチウム電池（CR2032）1個使用] [電池交換の目安：約1年（警戒の開始，感知内容の確認，警戒の解除を1日1回行なった場合）]
外観寸法 Dimensions	75（H）×37（W）×19（D）mm
質量（重量） Weight	約35g（コイン形リチウム電池含む）

●ACアダプター

MASPRO

項目 Items	規格
1次電圧 Primary Voltage	AC100V　50・60Hz
出力電圧 Output Voltage	DC3.3V
使用温度範囲 Temperature Range	0～⊕40℃
外観寸法 Dimensions	70（H）×49（W）×32（D）mm（突起部含まず　DCコード長 約1.8m）
質量（重量） Weight	約130g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため　仕様・外観は変更することがあります。